

WYCISZONE AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA

VOLTARUS®

- Chłodzony powietrzem 4-suwowy silnik wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa
- Alarm niskiego poziomu oleju z automatycznym wyłączeniem silnika
- Podwójne stopy podporowe redukujące drganie
- Duży zbiornik oleju

- Gotowy do uruchomienia
- Układ bezpośredniego wtrysku paliwa
- Kompaktowy, łatwy w instalacji, niewymagający konserwacji, o niskim zużyciu paliwa
- Elektryczny rozrusznik z BEZOBSŁUGOWYM AKUMULATOREM W ZESTAWIE

- Alternator w wersji V8000SE T zapewnia 100% mocy prądu trójfazowego i jednofazowego w całym sektorze.



V6100SE

5,3KW



152 KG

V6100SE-3

6,6KW



152 KG

V8000SE-T

5,3KW



152 KG

MODELE	V6100SE	V6100SE-3	V8000SE-T
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc znamionowa	5kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA (400) / 5,5 kW (230)
Moc maksymalna	5,3kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	7,9kVA (400) / 6,0 kW (230)
Napięcie	200 V	400 / 230	400 / 230
Gniazda	2 x Schuko 16 A	1x16A (400V) PCE CEE 5P/1x32A (230V)	1x16A (400V) PCE CEE 5P/1x32A (230V)
Alternator	A5S	A5S-3	A6T
Rodzaj alternatora	AVR	AVR	AVR
Silnik	4-suwowy	4-suwowy	4-suwowy
Model	D400E	D400E	D500E
Rodzaj	Diesel	Diesel	Diesel
Pojemność skokowa	418 cc	418 cc	498 cc
Moc	10 Hp	10 Hp	12 Hp
Rozruch	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Pojemność zbiornika	12 L	12 L	12 L
Poziom hałasu Odległość 7 m (DB)	72 dB	72 dB	72 dB
Wymiary	920x520x760 mm	920x520x760 mm	920x520x760 mm
Waga	152 kg	152 kg	152 kg

Akcesoria dla wszystkich



Złącze ATS



Programator T20



Panel sterowania ATS BOX



Układ zdalnego sterowania



Zestaw serwisowy