

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE Z SILNIKIEM DIESLA

VOLTARUS®

- 4-suwowy chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny z BEZPOŚREDNIM WTRYSIEM PALIWA.
- ALARM NISKIEGO POZIOMU OLEJU Z AUTOMATYCZNYM WYŁĄCZANIEM SILNIKA.
- Podwójna podstawa redukująca drgania.
- Gotowy do uruchomienia.

- Kompaktowy, łatwy w instalacji, o niskich wymaganiach w zakresie konserwacji i niskim zużyciu paliwa.
- Elektryczny rozrusznik z BEZOBSŁUGOWYM AKUMULATOREM W ZESTAWIE.
- Duży zbiornik paliwa.
- Układ bezpośredniego wtrysku paliwa.

- ALTERNATOR w wersji V8000LE-T zapewni 100% mocy prądu trójfazowego i jednofazowego za pomocą przełącznika wyboru..



V6100XE

5,5 KW



114 KG

V6100XE-3

6,6 KW



114 KG

V8000LE-T

8,1 KW



112 KG

MODELE	V6100XE	V6100XE-3	V8000LE-T
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Moc	5kW	6,25 kVA / 2,2 kVA	7,5 kVA / 6,0 kVA
Moc maksymalna	5,5 kW	6,60 kVA / 2,8 kVA	8,1 kVA / 6,5 kVA
Napięcie	230 V	400 / 230 V	400 / 230 V
Gniazda	2xSchuko 16 A	1xPCE5p (16A) / 1x16A (220)	1xPCE5p (400) / 1x32A (230)
Alternator	A5S	A5S-3	A6T
Rodzaj alternatora	AVR	AVR	AVR
Silnik	4-	4-	4-
Model	D400E	D400E	D500E
Ro	Diesel	Diesel	Diesel
Pojemność skokowa	418 cc	418 cc	498 cc
Moc	10 Hp	10 Hp	10 Hp
Rozruch	ręczny/ elektryczny	ręczny/ elektryczny	ręczny/ elektryczny
Pojemność	14 L	14 L	14 L
Wymiary	720x480x600 mm	720x480x600 mm	720x480x600 mm
Waga	114 Kg	114 Kg	112 Kg

Akcesoria dla wszystkich modeli

AC-ATS-3 Pins-3000 / 3-pinowe złącze AC-ATS-3 3000

AC-ATS12-P (Einphasig) / AC-ATS12-P (napięcie jednofazowe)

AC-ATS12-3P (Dreiphasig) / AC-ATS12-3P (napięcie trójfazowe)

AC-T20 (Programm T20) / AC-T20 (Programator T20)

AC-KIT Räder (nur offene Generatoren) / Kółka zestawu AC-KIT (wyłącznie agregaty otwarte)

AC-RC300-3000 (Fernsteuerung, max.300m)/AC-RC300-3000 (Zdalne sterowanie, maks. 300m)



Złącze ATS



Programator T20



Panel sterowania ATS BOX



Układ zdalnego sterowania RC300-3000



Zestaw transportowy (kółka + uchwyty)